接着力・付着力の簡易型引張試験器

SANKO

テクノテスター

日本建築仕上学会
認定

ニュートン（N）表示

10000ND 20000ND 30000ND

R-ND シリーズ

●写真にもはっきり写る文字の大きさです。

●最大値表示

ワンタッチ

●単位面積あたりの荷重値表示

●ワンタッチで単位面積あたりの荷重値表示になります（N/mm²）。

※写真は面積設定値1600mm²の時の表示例です。

■コンパクトなキャリングケース付

※写真はR-10000ND用です。

確実　簡単

●基本操作手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。

●文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。

安心　便利

●小型・軽量設計なので一人で簡単に測定できます。

●単位面積（mm^2）あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。

用途　色々

●タイルの付着強さ試験に

●注入口付きアンカーピン等の引張強度確認に

●耐震補強用炭素繊維シート等の接着強さ試験に

●外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に

●各種ねじ・釘等の引張強度確認に

●屋上防水層の接着強さ試験に

■現場使用例

(外装タイル接着強度測定)

(外装タイル接着強度測定)

(外壁補修用アンカーピン引張強度測定)

(引張強度確認後報告写真撮影)

■使用用途例

外壁タイルの付着強さ試験

屋上防水層の接着強さ試験

外壁補修用アンカーピンの引張強度確認

外壁補修各種材料の付着強さ試験

各種ねじ、釘の引張強度確認

■接着・付着力試験治具(オプション)

フィラーアタッチメント

FA-4040

FA-4545

FA-4595

FA-6108

FA-6227

品　番	ねじの呼び	寸法(mm) A	寸法(mm) B	面積(mm²)	仕　様
FA-4040	W3/8	40	40	1600	下地塗材他全般
FA-4545		45	45	2025	外装用タイル
FA-4595		45	95	4275	外装用タイル
FA-6108		60	108	6480	外装用タイル小口平
FA-6227	M12	60	227	13620	外装用タイル2丁掛

■テクノテスターR-NDシリーズ仕様

形式		R-10000ND	R-20000ND	R-30000ND
最大荷重		10000N 1000kg	20000N 2000kg	30000N 3000kg
荷重測定範囲		0～10,000N	0～20,000N	0～30,000N
本体重量		3.1kg	4.3kg	4.9kg
キャリングケース寸法(L×W×H)mm		385×220×275	420×255×325	
荷重精度		非直線性:±3%F.S　±　1digit		
傾斜補正範囲		±2.5度		
測定部	保護構造	防まつ型(IP54相当)		
	表示部	6桁　液晶表示器		
	外部出力	RS-232C		
	電源	単四乾電池×4本		
	連続使用時間	マンガン乾電池使用時:約20時間 アルカリ乾電池使用時:約50時間 オートパワーオフ機能付		
機構部	負荷方式	油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ		
	荷重センサ	半導体圧力センサ		
	シリンダーストローク	20mm	14mm	10mm
	センターシャフト	W3/8全ねじボルト	M12全ねじボルト	
付属品		建研アダプタ(M15×1.5) W3/8アダプタ(R-20000ND,R-30000ND)		

■アンカーピン引張試験治具(オプション)

アンカーアタッチメントAA-6L

22 φ13.5 φ22 5.4 4 8 W3/8

ドリルスクリュー

L

品　番	L (mm)
HEX-5X25	25
HEX-5X35	35

■引張試験治具(オプション)

TYカップリング

JW30-T-04

JW30-T-05

JW30-T-06

JW30-T-08

品　番	W (mm)	刻印
JW30-T-04	4.5	4
JW30-T-05	5.5	5
JW30-T-06	6.5	6

※ご使用の前に試験器に同梱の「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

お問い合わせは

製造元

サンコーテクノ株式会社

〒116-0014　東京都荒川区東日暮里1-24-10

061000.5